

Reloj controlado por Satélite Modelo 1093B/C



El reloj controlado por satélite GPS Modelo 1093B/C de Arbiter Systems®, es una fuente de sincronización GPS para aplicaciones que no requieren la máxima precisión de 100ns de nuestros modelos de mayor desempeño. El Modelo 1093B posee una pantalla de cristal líquido (LCD) y un teclado para la operación y el estado; el Modelo 1093C también incluye una gran pantalla de LEDs (de 20 mm ó 0.8") para el tiempo. En todas las versiones, ocho canales de recepción brindan un desempeño óptimo.

Dos salidas de terminales strip de enchufe proveen IRIG-B y 1 PPS, con capacidad de manejo substancial que puede fácilmente manejar múltiples cargas alambradas en paralelo. Una salida IRIG-B modulada (1093opt92) puede ser añadida en una tercera salida de terminal strip de enchufe. Estas salidas pueden ser reconfiguradas para proveer otras señales o una entrada de captura de evento.

La batería de respaldo de información GPS mantiene la información del tiempo real del reloj, almanaque, y efemérides en el receptor GPS para acelerar la adquisición. Con esta opción, los satélites pueden ser adquiridos en tan poco tiempo como 15 segundos después de una pérdida breve de energía.

Otras opciones disponibles incluyen cuatro salidas configurables adicionales (1093opt03), salidas IRIG-B de alto manejo (1093opt27), monitor del tiempo, frecuencia y fase del sistema de potencia (1093opt28), un relé de ENLAZADO (LOCKED) antifalla forma C (SPDT) (1093opt93), que es compatible con entradas de registrador de falla digital de 129 Vcd; y mucho más.

Una entrada de captura de evento es estándar, y puede ser alambrada a uno de los conectores de salida o usada para sincronización por medio del puerto serial, con una computadora externa. Esta entrada tiene una resolución de 1 μ s. Una salida de pulso programable puede ser usada para generar un pulso de salida en las salidas IRIG-B no modulada o de 1 PPS en adición a la salida auxiliar en el puerto RS-232.

Las opciones de alimentación estándar incluyen 85 Vca a 264 Vca ó 110 Vcd a 370 Vcd, con enchufe IEC-320, 85 Vca a 250 Vac ó 110 Vcd a 350 Vcd de terminal strip, y 10 Vcd a 60 Vcd con enchufe de terminal strip. Las versiones de terminal strip tiene una red de protección contra sobre voltajes diseñada para cumplir con las especificaciones de ANSI/IEEE C37.90-1 y IEC801-4. Las configuraciones pueden ser adaptadas en el campo.

También está disponible, el reloj controlado por satélite Modelo 1092A/B/C que provee el mismo desempeño y funcionalidad que el Modelo 1093B/C, pero tiene un pequeño chasis de mesa y una fuente de poder externa (montable en pared).

Características del receptor

Precisión de sincronización

Las especificaciones aplican a la salida de 1 PPS, en la presencia de Capacidad Selectiva (SA), a la fecha de publicación.

UTC/USNO ± 500 ns pico;
< 100 ns típicos

Precisión de la posición

10 metros, rms, 90% confiabilidad

Rastreo del satélite

12 canales, código C/A (1575.42 MHz). El receptor rastrea simultáneamente hasta un máximo de 12 satélites. Los resultados del rastreo de todos los satélites son promediados en el modo de mantener posición o, en el modo de mantener posición apagado, usando la estimación de mínimos de cuadrados.

Adquisición

150 segundos típicos, encendido frío.
15 minutos, 90% de confiabilidad, encendido frío
40 segundos, típicos, con un almacenamiento menor a 1.
15 segundos, típicos, con efeméride
menor de 4 horas de antigüedad

Configuración de E/S



Conectores

Dos estándares: IRIG-B no modulada y 1 PPS; manejador de bus, 5 V CMOS; impedancia de fuente de 10 ohmios; capacidad de manejo ± 75 mA; terminal strip de enchufe.

Manejadores de FET de drenaje abierto de 400 V, 220 mA, 1 W de disipación también se pueden adaptar; contacte a la fábrica.

Entrada de evento A

Un canal de cronometraje de evento con una resolución de 1 microsegundo es estándar. Esta función puede ser manejada por el bit de inicio de un carácter recibido en el puerto serial, o (por conexión interna) una señal externa de 5 V CMOS/TTL en uno de los conectores del terminal strip.

Salida de pulso programable

Un pulso de salida programable. Esta señal puede (por una conexión de jumper) salir en uno de los conectores del terminal strip o en el pin de la salida auxiliar en otro puerto RS-232.

Cuatro modos:

- Cada 1 a 60,000 segundos, inicia al tope de un minuto;
- Cada hora en un offset especificado;
- Diariamente a una hora específica del día;
- Un disparo a un tiempo específico del año.

La duración es programable de 0.01 a 600 segundos, excepto en el modo de un disparo, donde la salida es baja antes del tiempo especificado y alta después de él.

Opciones de E/S

IRIG-B modulada (1093opt92): manejador de bus, 4 Vpp, impedancia de fuente de 20 ohmios; maneja una carga de 50 ohmios a 3 Vpp; terminal strip enchufable.

Segundo puerto serial RS-232 (1093opt19): en modo normal, provee todas las mismas capacidades que el puerto serial RS-232C estándar excepto que no hay línea auxiliar. La salida auxiliar provee la función de pulso programable a niveles RS-232.

Contactos de relés (1093opt93): 1 juego, forma C (SPDT) antifalla, 0.3 A a 130 Vcd; función enlazado.

Interface		Requerimientos de potencia	
Operador		Estándar (opción 07)	
Pantalla	Pantalla de cristal líquido de 2 x 20 caracteres supertwist (sólo Modelos 1093B/C) Y de LED de 20 mm (0.8"); de 9 dígitos (sólo Modelo 1093C)	Voltaje	85 Vca a 264 Vca, 47 Hz a 440 Hz, 20 VA máx ó 110 Vcd a 370 Vcd, 15W max. IEC-320 con fusible y cordón. Especificar opción P1 – P10
Funciones	Tiempo: UTC o Local Posición: latitud, longitud, altitud Estado del receptor y reloj Desviación de 1 PPS (entrada) Tiempo de evento	General	
LEDs de estados	Operando (verde) En línea (verde) No enlazado (rojo) Falla (rojo)	Físico	
Teclado	Ocho teclas (sólo Modelos 1093B/C)	Tamaño	1 unidad de montaje en rack o de mesa, de 26 mm de profundidad (FMS). Montaje del rack incluido
Ajuste	Offset de tiempo local Código de salida seleccionado: Local/UTC Grabador de salida A Horario de verano: encendido/apagado/automático Control de luz trasera: encendido/apagado/automático Entrada de evento: evento/1 PPS Ajuste de pulso programable Retardo de la antena Offset del reloj Tiempo fuera de enlace: 1 minuto a 99 minutos, retardo cero Autosondeo: encendido/apagado, duración de sondeo Mantener posición: encendido/apagado, posición auto/manual Configuración y ajuste de opción	Peso	2 kg (4.5lbs.) neto 5.5 Kg (12 lbs.) transporte
Sistema		Antena	Tubo de 0.75 pulgadas Conexión del cable: de tipo F Tamaño: 77.5 diá. x 66.2 mm (3.05 pulgadas x 2.61 pulgadas) Peso: 170 gramos (6,0 oz)
RS-232	1200 a 19200 baudios; 7 a 8 bits de datos; 1 ó 2 bits de parada, paridad par/impar/sin paridad De 9-pines, macho D-Sub; segundo puerto disponible (TXD, RXD, AUX IN, AUX OUT) Tiene modo de interrogar (normal) y seis modos de emisión: ASCII estándar (IRIG-J), Despliegue largo vorne, estado/alarma, ASCII extendido, información de evento, y ASCII con calidad de tiempo. La salida auxiliar puede proveer la salida de pulso programable a niveles RS-232. También disponible manejador RS-422, contacte a la fábrica Disponible segundo puerto RS-432 (1093opt19).	Cable de la antena	Tipo RG-6, 15 m (50 pie) provisto Peso: 0.69 kg (1.52 lb) por 15 m
		Ambiente	
		Temperatura	Operando: 0° C a + 50° C (- 20° C a + 70° C típico) No operando: - 40° C a + 75° C
		Humedad	Sin condensación
		Compatibilidad EM	Susceptibilidad radiada: pasa la prueba de radio teléfono portátil Emisiones conducidas: fuente de poder que obedece a FCC 20780, Clase A y VDE 0871/6.78 Clase A Capacidad de soportar sobretensiones (SWC), enchufe de alimentación: diseñado para cumplir con ANSI/IEEE C37.90-1 e IEC 801-4

Opciones

Excepto de cuando se menciona lo contrario, solo una opción de E/S puede ser instalada. Las opciones disponibles se listan abajo y se describen en la sección de Opciones y Accesorios, más adelante en este manual.

E/S

Descripción	No. de orden
Cuatro salidas adicionales configurables	1093opt03 ¹ ₃
Segundo puerto RS-232	1093opt19
Cuatro salidas de fibra óptica configurables	1093opt20A
8 canales de alto manejo de salida IRIG-B	1093opt27 ¹
Monitor de fase, frecuencia y tiempo del sistema de potencia	1093opt28
Cuatro salidas adicionales con contacto seco + 25/50 Vcd	1093opt29
Servidor de protocolo de tiempo de red interno (NTP)	1093opt34
Salida IRIG-B modulada	1093opt92 ³
Relé de fuera de enlace	1093opt93 ³
Manejador RS-422/485	1093opt94 ³
Cuatro conectores BNC de salida	1093opt95
Salida de 1 PPS reconfigurada a pulso programable	1093opt96 ³
Salida IRIG-B reconfigurada a pulso programable	1093opt97 ³
Salida de 1 PPS reconfigurada a entrada de evento	1093opt98 ³
Alimentación (seleccione sólo una)	
Enchufe de alimentación IEC-320, 85 Vca a 264 Vca, 110 Vcd a 370 Vcd.	1093opt07
Terminal strip de alimentación 10 Vcd a 60 Vcd, con protección contra sobre voltajes.	1093opt08
Terminal Strip de alimentación 85 Vca a 250 Vca, 110 Vcd a 350 Vcd, con protección contra sobre voltajes.	1093opt10
Opciones generales	
Luz trasera de LCD	1093Bopt01
Interruptor de encendido/apagado	1093Copt01
	1093Bopt04

Accesorios

Incluidos

Descripción	No. de orden
Antena GPS, para montaje en tubo 15 m (50 ft.) de cable de antena Equipo de montaje del rack 19"	AP0087800
	CA0021315
	AS0028200
Cordón de alimentación (opción 7)	P09
Guía de configuración rápida	PD0057200

Disponibles

Descripción	No. de orden
Manual de operación	AS0035400
15 m (50 ft.) de cable de antena RG-6	CA0021315
30 m (100 ft.) de cable de antena RG-6	CA0021330
45 m (150 ft.) de cable de antena RG-6	CA0021345
60 m (200 ft.) de cable de antena RG-6	CA0021360
75 m (250 ft.) de cable de antena RG-6	CA0021375
Abrazaderas del montaje de antena GPS	AS0044600
Preamplificador en línea de 21 dB ²	AS0044700 ²
Equipo protector contra sobre voltajes GPS	AS0094500
Equipo de bloque de aterrizaje	AS0048900
Rollo de cable RG-11 de 1000 ft. Crimp tool para RG-6	WC0004900
Crimp tool para RG-11 + 25 conectores F	TF0006400
Equipo de montaje del rack 24"	AS0044800
	AS0056600

Cordones de alimentación

Lo siguiente son los cordones de alimentación disponibles para el IEC-320 y sus especificaciones:

Opciones:

No.	País	Especificaciones	Rango de Voltaje
P01	Europa	CEE 7/7	220 V
P02	Australia/NZ/PRC	AS 3112-1981	240 V
P03	Reino Unido	BS 1363	240 V
P04	Dinamarca	Afsnit 107-2-01	240 V
P05	India	BS 546	220 V
P06	Israel	SI 32	220 V
P07	Italia	CEI 23-16/II 1971	120 V
P08	Suiza	SEV 1011.1959	220 V
P09	Norte América y RDW	CSA C22.2 #42	120 V
P10	Japón	JIS8303	120 V

¹ Salidas moduladas también requieren la opción 92

² Usado con longitudes de cable más largas que 75 m

³ Puede ser combinado con otras opciones E/S